



Ropabond High Performance

Artikelnr.	Kleur	Inhoud	Verpakt per
12011	wit	290ml	24 stuks/doos
12021	grijs	290ml	24 stuks/doos
12031	zwart	290ml	24 stuks/doos

De **Ropabond High Performance** is een verlijmende MS-polymer met een zeer hoge kwaliteit voor de verlijming van velerlei toepassingen in automotive-, scheeps-, caravan-, container-, koel-, meubel- en overige industrieën zoals de algemene bouwsector. De **Ropabond High Performance** is toepasbaar op hout, HPL-platen, (natuur)steen, spiegels, glas, koper, brons, messing, inox, staal, gegalvaniseerd, keramiek, emailen, polycarbonaat, kunststof, beton, gips, PVC enz.

Eigenschappen:

- Verwerkbaar vanaf 0°C.
- Sterke hechting op nagenoeg iedere (vetvrije) ondergrond, zowel glad als poreus.
- Te gebruiken voor het verlijmen van staal, roestvaststaal (inox), gegalvaniseerd, aluminium, koper, brons, hout, polyester, pvc, polystyreen, steen, beton, natuursteen, glas, spiegels, sanitair, pleisterwerk, enz.
- Elastisch (blijvend).
- Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen en zuren.
- Schuurbaar.
- Nagenoeg geurloos.
- Geen voeg- of randaftekening.
- Overschilderbaar met vele lakken op waterbasis (na huidvorming: 10-15 min) en synthetische verven (na volledige doorharding: 24 uur).
- Gemakkelijk te verwerken.
- Normaal geen primer nodig, bij twijfel hechtproef nemen.
- Uitstekend bestand tegen:
 - UV invloeden
 - Zoet- en zoutwater
 - Weersinvloeden
 - Chlooroplossingen
 - Schimmel

Houdbaarheid:

- 12 maanden.