



## Sintex MS-35

Artikelnr.	Kleur	Inhoud	Verpakt per
Q96693	wit	600ml	12 stuks/doos
Q97105	grijs	600ml	12 stuks/doos
Q00729	zwart	600ml	12 stuks/doos

**Sintex MS-35** is een elastomere, overschilderbare kit op basis van MS-polymeer die uithardt door middel van de luchtvochtigheid. **Sintex MS-35** is uitstekend bestand tegen UV- en weersinvloeden en is blijvend elastisch. Geschikt voor verlijming en afdichting van de meest voorkomende materiaalsoorten.

### Eigenschappen:

- Makkelijk aan te brengen op een schone en droge ondergrond bij temperaturen van 5°C tot 50°C.
- Hecht op nagenoeg alle soorten ondergronden zonder primer.
- Neutraal, tast metalen niet aan en is toepasbaar op alkalische oppervlakken.
- Geen vlekvorming of randzonevervuiling aan de zijkanen van de voeg.
- Blijvend elastisch van -40°C tot 90°C.
- Overschilderbaar met de meeste verven.
- Uitstekend bestand tegen UV- en weersinvloeden.
- Hecht op een vochtige ondergrond.
- Schimmelwerend.

### Belangrijkste toepassingen:

- Afdichten van aluminium, PVC of hout timmerwerk, vloervoegen, dakgoten, badkamers en douches, leidingen, dakramen, scheuren en barsten, voegen bij onderdompeling in irrigatiekanalen (primeren indien nodig), voegen die overschilderd moeten worden, afdichtingen in caravans en auto's...
- Verlijmen van metalen en kunststof oppervlakken, isolatiepanelen, agglomeraat of hout, dakpannen, industriële carrosserie, boten en caravans, metalen platen...

### Houdbaarheid:

- 18 maanden.

